

## FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS

Ordre nr. 125423

<b>ENTREPRISE:</b>		<b>ENTREPRENØR/LEVERANDØR:</b>		
Selvaagbygg 2111 Løren 1A Lørenveien 40 Oslo		Jotne Ankers AS Postboks 85 1790 Tistedal		Kontaktperson: Tlf.: 69 21 73 50 Fax.: 69 21 73 51
<b>UNDERLEVERANDØRER:</b>				
<b>Leveranse:</b>	<b>Firma:</b>	<b>Tlf.:</b>	<b>Telefax:</b>	<b>Adresse:</b>
Stål	Stene stål	69355900	69355900	Seljev.8 1661 Rolvsøy
Varmforsinking	Reime Prosess	51791980	51791995	Jardarv.22 4367 Nærbø
Ivarboard plater	Ivarsson & Co AS	22658444	22657901	Breivollveien 27, Oslo
EPDM Bånd	Ivarsson & Co AS	22658444	22657901	Breivollveien 27, Oslo
Impregnerert furu	Stangeskovene AS	69190800	69190819	Bjørnstad Bruk 1790 Tistedal
<b>BESKRIVELSE AV LEVERANSE/ARBEID:</b>				
Varmforsinket ståltrekkverk med stendere av firkantrør, spiller av bolt Ø12, mellomliggere av firkantrør. Rekkverksfylling av 8mm Ivarboard plater Håndløper av impregnerert furu.				
<b>PLASSERING:</b>		<b>REF:</b>		
Utvendig på balkonger og svalganger. Rekke 1		Fasade tegn.nr.:2111 A-0100 rev C Rekke 1 Tegn.nr.: 2111 N- 6301rev B, -6302 rev B, -6303 rev B, -6304 rev B, -6311 rev B, -6312 rev C, -6320 rev C, -6321 rev D, -6322, -6323		
<b>MATERIALSPESIFIKASJON:</b>				
Firkantrør (HUP)		40x40x3 - S355		
Firkantrør (HUP)		40x20x3 - S355		
Firkantrør (HUP)		30x15x2 - tilsvarende S355		
Bolt		Ø12 - S235		
Flattstål		40x6 - S235		
Ivarboardplater		8mm Lysegrå slipt 2 sider		
Impregnerert furu		40x68 profil med Radius 80 på toppen og Radius 19 på sidene		
<b>VEDLIKEHOLDSANVISNING:</b>				
<b>Renhold:</b>		<b>Løpende vedlikehold:</b>		
Med mildt såpevann hver 12 mnd.		Galvaniserte flater vedlikeholdsfritt Impregnerert furu overmales etter 1 år, deretter i henhold til malingsleverandørens anbefalinger.		
<b>Skader:</b>		<b>Periodisk vedlikehold:</b>		
Skader i varmforsinking repareres med Galvafloid Impregnerert Furu overmales etter 1 år, deretter etter behov i.h.t anbefalinger fra malingsleverandøren Øvrige skader; kontakt leverandør		Visuell kontroll		
<b>Vedlegg:</b>				